



# tesa<sup>®</sup> Ultra starkes Montageband für Fliesen und Metall (100kg/m)



## Produkt Information

BNR 77746, 77747

## Produktbeschreibung

Ultra starkes Montageband "Fliesen & Metall" mit einer Haltekraft bis zu 100kg/m auf glatten, festen Untergründen. Ideal zur dauerhaften Befestigung.

## Produktmerkmale

- Beidseitig ultrastark klebend, entwickelt die volle Klebkraft nach 5 Sekunden festem Andrücken
- Individuell zuschneidbar, die Anfangs geringe Klebkraft ermöglicht eine einfache Positionierung
- Funktioniert im Innen- und geschützten Außenbereich (nicht UV-beständig, vor direktem Kontakt mit Wasser schützen)
- Hält pro Anwendung Gegenstände bis 6 kg (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
- Hält auf Kacheln, Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                   |                                     |          |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum         | • Dicke                             | 1100 µm  |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 100 KG/M |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                                |  |                             |      |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------|
| • Application temperature from | -10 °C   | • Lösemittelfrei            | ja   |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit   | nein   | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Geeignete Untergründe        | Glattes Holz,<br>Fliesen, Die meisten<br>Kunststoffe, Glas,<br>Acrylglas, Stahl,<br>Metall |                             |      |



# tesa<sup>®</sup> Ultra starkes Montageband für Fliesen und Metall (100kg/m)

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>