



tesa® 60013

Produkt Information



tesa® 60013 - Selbstklebendes, verstärktes Papierklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 60013 ist ein hochklebendes Papierklebeband mit einem glasfaserverstärkten Papierträger, einer Silikontrennbeschichtung und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der Papierträger von tesa® 60013 ist mit einem Glasfasergelege verstärkt. Damit ist dieses Produkt die perfekte Lösung für alle Verpackungsanwendungen, bei denen ein sicherer Verschluss erforderlich ist. Darüber hinaus bietet tesa® 60013 Synthetikautschuk eine sehr starke Haftung und Klebrigkeit auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von schweren Kartons. Dank seiner ausgezeichneten Haftung und sehr aggressiven Klebrigkeit wird ein Manipulationseffekt erzielt, wenn dieses Band vom Karton entfernt wird.

Sustainable Aspects

- Lösemittelfreie Produktion * Recyclingfreundlicher Klebstoff stört den Papierrecyclingprozess nicht



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anwendung

- Geeignet für schwere Verpackungsanwendungen bis 25 kg
- Geeignet für Verpackungsanwendungen, bei denen ein Sicherheitssiegel erforderlich ist (Tamper-Evidence-Effekt)
- Hohe Adhäsion und sehr hohe Klebrigkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Geeignet für manuelle und automatische Spender

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 210 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|-------|
| • verfügbare Farben | braun |
|---------------------|-------|



tesa® 60013

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Leicht abrollbar	ja
• Reißkraft	125 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Handreissbarkeit	nein	• Packaging Weight	Up to 25 kg

Klebkraft

• auf Stahl	12 N/cm
-------------	---------

Weitere Informationen

tesa® 60013 ist nur in havanna erhältlich

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60013>