

tesa® 5939

Produkt Information



190µm doppelseitiges weißes Gewebeband

Produktbeschreibung

tesa® 5939 ist ein weißes, doppelseitiges Teppichverlegeband. Es besteht aus einem starken PET-Gewebeträger in Kombination mit einem differenzierten synthetischen Kautschukkleber.

Der speziell formulierte Kleber auf der offenen Seite sorgt für eine hohe Anfangshaftung und lässt sich bis zu 14 Tagen rückstandsfrei von den gängigsten Oberflächen entfernen. (Vor der Anwendung individuell testen!)

Produktmerkmale

- Sehr gute Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit durch den flexiblen und starken PET-Gewebeträger
- Gute Handreißbarkeit

Anwendung

- Temporäre Teppichverlegung bei Messen, Ausstellungen, Tagungen & Renovierungen
- Montage von Bodenbelagssystemen
- Montage von leichten Bauteilen und Materialien
- Verbindung/Splicen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET-Gewebe	• Farbe	weiß
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke der Abdeckung	69 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	gelb
• Dicke	190 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	25 %	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
• Reißkraft	75 N/cm	• Temperaturbeständigkeit langfristig	60 °C

tesa® 5939

Produkt Information

Klebkraft

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • auf Stahl (initial) | 8 N/cm | • auf Stahl (abged. Seite, n. 14 | 14 N/cm |
| • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 14 N/cm | Tagen) | |

Weitere Informationen

Äquivalente Produktqualität ist auch in Schwarz erhältlich: tesa® 5938

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=5939>