

# tesa® 4334 Precision Mask®



## Produkt Information

Premium-Washi Tape für präzise und flache Farbkanten

### Produktbeschreibung

tesa® 4334 ist ein Premium-Washi-Abdeckband, das für höchste Leistung beim Abkleben in Lackierprozessen entwickelt wurde und perfekte, saubere Farbkanten erzielt. Es besteht aus einer extra-dünnen japanischen Papierträger und ist mit einem Acrylatklebstoff beschichtet. Der Acrylatkleber sorgt für hervorragende Anfangshaftung und Haftkraft auf verschiedenen Oberflächen wie Glas, Aluminium, PVC und vielen anderen.

Das Präzisionsabdeckband kann im Außenbereich bis zu acht Wochen und im Innenbereich bis zu 6 Monate eingesetzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Zusätzlich widersteht tesa® 4334 Precision Mask nachfolgender Ofentrocknung bis zu 150 °C für 30 Minuten und ist damit auch die ideale Lösung bei Spritzlackierungen.

### Produktmerkmale

- Sorgt für scharfe, saubere und flache Farbkanten
- Ideal für 2-farbiges Abkleben-Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz mit wasser- und lösemittelbasierten Farben und Lacken
- Außenabklebung bis zu 8 Wochen
- Innenabklebung bis zu 6 Monate
- Temperaturbeständig bis zu 120 °C für 1 Stunde oder 150 °C für 30 Minuten

### Anwendung

- Geeignet für das Abkleben im Innenbereich (bis zu sechs Monate)
- Geeignet für das Abkleben im Außenbereich (bis zu acht Wochen)
- Exzellente Haftung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- tesa® 4334 ist ideal für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- Hervorragend beim Spritzlackieren mit anschließender Ofentrocknung bei Temperaturen von bis zu 120 °C für 1 Stunde oder 150 °C für 30 Minuten

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |              |         |       |
|------------------|--------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 90 µm |
| • Klebmasse      | Acrylat      |         |       |

# tesa® 4334

## Precision Mask®

### Produkt Information

#### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                        |         |                                     |        |
|------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Reißkraft            | 30 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 150 °C |
| • Einfach zu entfernen | ja      | • UV-Beständigkeit                  | 8      |

#### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |
|-------------|----------|

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>