

tesa® 60404

Farbig

Produkt Information



Farbige Verpackungsklebefolie für sicheres Verschließen von Kartons

Produktbeschreibung

tesa® 60404 ist ein hochwertiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus PVC-Folie und einem Naturkautschuk-Kleber. Es bietet ausgezeichnete Leistung auf allen Arten von Karton und sorgt für einen sicheren Verschluss. Das Naturkautschuk-Klebesystem ist darauf ausgelegt, beste Ergebnisse auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.

Produktmerkmale

- Gute Haftung auch bei recycelten Kartons
- Hervorragende Anfangshaftung und langanhaltende Klebkraft
- Geräuschloses Abrollen
- Ideal für Lagerung bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Anwendung

- Verschließen von kleinen Kartons (Karton oder Kunststoff)
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Ideal zur Markierung
- Ideal für die Lagerung bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 67 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 90 % | • Reißkraft | 43 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,6 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

tesa® 60404 ist leicht bedruckbar.

Verfügbare Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Schwarz

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>

tesa[®] 60404

Farbig

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>