

tesa® 64044

PP

Produkt Information



Hochbelastbares Verpackungsband aus PP

Produktbeschreibung

tesa® 64044 PV4 ist ein hochwertiges Kartonverschlußband, das für besonders anspruchsvolle Verpackungsaufgaben, wie etwa Gefahrgut geeignet ist. Es verfügt über eine dicke, dennoch flexible PP-Folie und einen stark haftenden, wasserbasierten Acrylatklebstoff. Diese Kombination sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Verschlussprozess bei schweren Kartons aus Mehrfachwellpappe mit hoher Klappenspannung. Unser Band sichert zuverlässig schwere Kartons während Handling, Lagerung und Versand – auch bei erhöhten Temperaturen.

Produktmerkmale

- Für schwere Kartons und sehr hohes Kartongewicht
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
- Sanfter und geräuscharmer Applikationsprozess

Anwendung

- Manuelles und automatisiertes Verschließen von Kartons
- Für Kartongewichte über 30 kg

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 85 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Produkt sortiment

- | | |
|---------------------|-------------|
| • verfügbare Farben | transparent |
|---------------------|-------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| • Reißdehnung | 170 % | • Geeignet für Gefahrgut | ja |
| • Reißkraft | 70 N/cm | • Leise Abrollend | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Über 30 KG |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,5 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?ip=64044>

tesa® 64044

PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Auf Anfrage erhältlich als tesa® 64044 PV5; diese Variante lässt sich leicht, jedoch geräuschvoll abrollen und eignet sich optimal für das Bedrucken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?ip=64044>