

tesa® 64044 PP



Produkt Information

Hochleistungs-PP-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64044 PV4 ist ein hochwertiges Kartonverschlußband, das für besonders anspruchsvolle Verpackungsaufgaben wie Gefahrgut konzipiert wurde. Es verfügt über eine dicke, dennoch flexible PP-Trägerschicht und einen hochhaftenden, wasserbasierenden Acrylklebstoff. Diese Kombination sorgt für einen schnellen und zuverlässigen Verschlußprozess bei Schwerlastkartons aus mehrfacher Wellpappe mit hoher Klappenspannung. Unser Klebeband sichert Kartons mit hohem Gewicht während Handling, Lagerung und Versand effektiv – selbst bei erhöhten Temperaturen.

Produktmerkmale

- Für Schwerlastkartons und sehr hohe Kartongewichte
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
- Leises und gleichmäßiges Abrollen

Anwendung

- Manuelles und automatisiertes Verschließen von Kartons
- Für Kartongewichte über 30 kg

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 85 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|-------------|
| • verfügbare Farben | transparent |
|---------------------|-------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| • Reißdehnung | 170 % | • Geeignet für Gefahrgut | ja |
| • Reißkraft | 70 N/cm | • Leise Abrollend | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Über 30 KG |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,5 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 64044 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Auf Anfrage erhältlich als tesa® 64044 PV5. Diese Variante lässt sich leicht, aber geräuschvoll abwickeln und ist ideal für Oberflächendruck.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

