



tesa® 64044 PP



Produkt Information

Kartonverschlussband für Kartons mit sehr schweren oder gefährlichen Gütern

Produktbeschreibung

tesa® 64044 PV2 basiert auf einem hochfesten PP-Träger mit einer speziellen Acrylatklebmasse auf Wasserbasis mit hoher Klebkraft. Die ausgezeichnete Klebkraft der Klebmasse sorgt für eine gute Abdichtung unmittelbar nach dem Auftragen. Selbst schwere Kisten oder Kisten mit mehrwelligem Karton mit hoher Klappenspannung können sicher verschlossen werden. Das Produkt hat folgende zusätzliche Eigenschaften: * Geräuscharmes Abrollen. * Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit. * Eignung für alle gängigen Handabroller und Maschinen. Da das Produkt chlorfrei ist und ausschließlich auf Mineralölderivaten basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird durch tesa® 64044 PV2 nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen.

Anwendung

tesa® 64044 PV2 wurde für den Verschluss von sehr schweren Kartons oder Kisten mit gefährlichem Inhalt entwickelt. Die Reißkraft und die Dehnungseigenschaften des Trägermaterials machen das Produkt widerstandsfähig gegen hohe Stoßbelastungen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Dicke	85 µm
• Klebmasse	Acrylat		

Produktsortiment

• verfügbare Farben	transparent
---------------------	-------------

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	170 %	• Geeignet für Gefahrgut	yes
• Reißkraft	70 N/cm	• Leise Abrollend	yes
• Alterungsbeständigkeit (UV)	very good	• Manuelle Anwendung	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Verpackungsgewicht	Über 30 KG

Klebkraft

• auf Stahl	3,5 N/cm
-------------	----------

Weitere Informationen

Auf Anfrage ist tesa® 64044 PV2 auch als PV3 mit besonders leichtem, aber geräuschvollem Abrollen erhältlich.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa® 64044 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Die PV3-Version des Produkts ist bedruckbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64044>