

tesa[®] Economy

Produkt Information



5286, 55287, 55421, 55288, 55338, 5288, 5278, 5287, 55318, 5279, 55311, 55349, 55289, 55342, 52278

Produktbeschreibung

Das universelle tesa[®] Malerband Economy für einfache Maler- und Abdekarbeiten und sauberes Abkleben im Innenbereich.

Sustainable Aspects

tesa[®] Masking Tape Economy is made with paper sourced from responsibly managed forests and other controlled sources

Produktmerkmale

- Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen
- Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar
- Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 115 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| • Reißkraft | 33,3 N/cm | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 4 days |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • UV-beständig | nein |
| • Handreißbarkeit | ja | | |

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- FSC[®] C148769

tesa[®] Economy

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=52278>