

tesapack® Strong

Produkt Information



8390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 5044, 58267, 57165, 64014, 57799, 58269

Produktmerkmale

- Bewährte PP-Qualität
- Lösungsmittelfreie Klebmasse
- Neutral im Papierrecycling-Prozess
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- In allen tesa® Handabrollern verwendbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	BOPP	• Dicke	45 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	35 N/cm	• Klebekraft	Hohe Klebekraft
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Leises Abrollen	ja
• Geeignete Untergründe	Karton	• Lösemittelfrei	ja
• Handreissbarkeit	nein	• Reißfest	ja

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=64014PPL15>