52022
Steel Master

Produkt Information

Schaumstoffklebeband speziell für den hochwertigen Rasterdruck

Produktbeschreibung

tesa® Softprint Steel Master 52022 (weich) ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband, das speziell für die Verklebung von Fotopolymerklischees (Dicke: 2,54 mm) auf Stahlzylindern und Kunststoffhülsen im Papier- und Foliendruck entwickelt wurde.

Anwendung

tesa® Softprint Steel Master 52022 (weich) wurde speziell für die Verklebung von Fotopolymerklischees (Dicke: 2,54 mm) auf Stahlzylindern und Kunststoffhülsen im Papier- und Foliendruck entwickelt.
Aufgrund des harten Schaumes eignet es sich besonders für den hochwertigen Druck von Volltonflächen und Kombinationsmotiven.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Trägermaterial: PE-Schaum
- Klebmasse: modifiziertes Acrylat
- Art der Abdeckung: PP

Eigenschaften / Leistungswerte

- Dickenkategorie: 500
- Härte: weich

Weitere Informationen

tesa® Softprint Steel Master 52022 (weich) bietet für die Anwendung folgende Vorteile:
• Die hohe Kompressibilität des Produktes ermöglicht eine Steigerung der Druckqualität und der Druckgeschwindigkeit.
• Durch die hervorragenden Stauchungseigenschaften des eingesetzten Schaumstoffträgers ist eine gleichbleibende Druckqualität auch bei höheren Druckauflagen gewährleistet.

- Während des Druckvorganges wird eine gute Verklebungs-festigkeit ohne Klischeewan-dern oder Kantenabheben erzielt.
- Die speziellen Klebeeigenschaften in Verbindung mit der dünnen Verstärkungsfolie gewähr-leisten sehr einfache Montage sowie eine leichte Repositionierbarkeit und rückstandsfreie Demontage von Klischee und Klebeband.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=52022

52022
Steel Master

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=52022