

# tesa® Perfect+

## Produkt Information

56536, 56538, 56539, 56537, 56559



## Produktbeschreibung

tesa® Malerband Perfect+ ist die ideale Abdecklösung für Malerarbeiten im Innenbereich. Das Klebeband ist mit einem echten Washiträger ausgestattet und sorgt für flache und sehr scharfe Farbkanten. Es ist vielseitig einsetzbar, da es auf verschiedenen Oberflächen klebt, z.B. Putz. Die besondere Reißfestigkeit und Klebeleistung machen es zu einem bequemen und zuverlässigen Helfer.

Perfekte Ergebnisse ohne Rückstände: tesa® Abdeckband Perfect+ lässt sich bis zu 2 Monate problem- und spurlos entfernen.

## Sustainable Aspects

tesa® Masking Tape Perfect+ is made with paper sourced from responsibly managed forests and other controlled sources

## Produktmerkmale

- Perfekt für Malerarbeiten im Innenraum: Überzeugende Ergebnisse ohne Farbunterläufer
- Echtes Washi-Spezialpapier: Sehr hohe Qualität für perfekte und sehr scharfe Farbkanten
- Keine Rückstände: Das reißfeste Malerband lässt sich bis zu 2 Monaten spurlos entfernen
- Anpassungsfähig: Hält auf verschiedenen Oberflächen, z.B. Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz
- Vielseitig: Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
- Komfortable Vearbeitung: tesa® Malerband Perfect+ ist einfach in der Anwendung und besonders reißfest

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                      |         |       |
|------------------|----------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Dicke | 85 µm |
| • Klebmasse      | Acrylat              |         |       |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                    |              |                                   |         |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| • Reißkraft        | 32 N/cm      | • Reißfest                        | ja      |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 60 days |
| • Handreissbarkeit | ja           | Tagen                             |         |

## Zertifikate

### Zertifiziert gemäß

- FSC® C148769

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=4336DIY>

# tesa<sup>®</sup> Perfect+

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=4336DIY>