



tesamoll® Premium Flexible

Produkt Information

BNR 05450, 05417

Produktbeschreibung

Die transparente tesamoll® Silikondichtung Premium Flexible lässt sich leicht anbringen, schließt Fenster- und Türspalten und spart bis zu 40% der Heizkosten.

Produktmerkmale

- Silikondichtung für Spaltenbreiten von 1 bis 7 mm
- Spart bis zu 40% Heizkosten ein
- Selbstklebend - einfache Montage
- Haltbarkeit: 15 Jahre
- Extrem hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +60°C
- Luft- und wasserundurchlässig
- Transparent
- Leicht zu reinigen
- TÜV-zertifiziert (TÜV NORD)

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Energie-Einsparpotenzial bis zu | 40 % |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Für Spaltenbreiten von | 7 mm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Dauerhaftigkeit | 15 years | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Lösemittelfrei | ja | • Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
| • Material | Silikon, Stoff | • Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |



tesamoll[®] Premium Flexible

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>