



tesafilm[®] transparent

Produkt Information



BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

Produktbeschreibung

tesafilm[®] transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.

Produktmerkmale

- Transparent
- Gute Klebkraft
- Leicht abrollbar
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Vielseitig einsetzbar
- PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
- Für alle tesafilm[®] Abroller geeignet

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | BOPP | • Dicke | 48 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | | |



tesafilm[®] transparent

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	25 N/cm	• Leises Abrollen	ja
• Abrollkraft	2,5 N/cm	• Lösemittelfrei	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Material	PP (Polypropylen)
• Anwendungsbereich	Büro, Zuhause	• Max. Rollenlänge	66 m
• Batterien enthalten	nein	• Photokopierneutral	ja
• Batterien notwendig	nein	• Reißfest	ja
• Beschriftbar	nein	• Rollenbreite max.	25 mm
• Dehnbarkeit	48 %	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Geeignet für Rechts- und/oder Linkshänder	_NULL	• Transparenz	gut
• Geeignete Untergründe	Karton, Papier	• Umweltfreundliche Verpackung	_NULL
• Gefahrstoff	nein	• Wellenschliffmesser	_NULL
• Handreißbarkeit	nein	• Wiederverwendbar	nein
• Klebekraft	Hohe Klebkraft		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>