

tesa® 64284

Produkt Information



tesa® 64284EU Standard-Umreifungsband

Produktbeschreibung

tesa® 64284EU PV10 ist ein Umreifungsband für mittlere Beanspruchung, das mit einer leistungsstarken, gereckten Polypropylenfolie und einem Kautschukkleber-System ausgestattet ist. Diese fortschrittliche Formulierung sorgt für eine außergewöhnliche Anfangshaftung auf sowohl polaren als auch unpolaren Oberflächen und macht das Band zur bevorzugten Wahl für unterschiedlichste Anwendungen und Branchen. Die mono-orientierte Polypropylenfolie bietet eine hervorragende Reißfestigkeit und minimale Dehnung und gewährleistet maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dank der einfachen Abrollbarkeit eignet sich unser Band sowohl für manuelle als auch automatische Verarbeitung.

Produktmerkmale

- Lösungsmittelfreier Klebstoff
- Geringe Dehnung
- Gute Verarbeitbarkeit
- Hervorragende Reißfestigkeit

Anwendung

- Fixierung von Geräteteilen
- Halten und Sichern von Peripheriegeräten
- Rückstandsfreie Entfernung von verschiedenen Oberflächen ohne Verfärbungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Dicke | 110 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Farbe | blau |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|------------|
| • verfügbare Farben | blau, weiß |
|---------------------|------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißdehnung | 35 % | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Reißkraft | 300 N/cm | • Verfärbungsfrei | ja |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 6 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 64284

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>