

tesa® 4615

Produkt Information

Universell einsetzbares Duct Tape – 31 % Recyclinganteil

Produktbeschreibung

tesa® 4615 PCR Universalklebeband ist jetzt nachhaltiger denn je und besteht aus recyceltem Material sowie unserem bekannten lösungsmittelfreien Synthesekautschuk-Klebstoff. Mit hochwertiger Qualität ist dieses zuverlässige und robuste Band die ideale Wahl für all Ihre Anwendungen – von alltäglichen Aufgaben bis hin zu leichten Einsätzen.

Sustainable Aspects

- 63 % des Trägermaterials bestehen aus Post-Consumer-Recyclingkunststoffen, was 31 % des Gesamtprodukts ausmacht
- Jede Rolle in 50 mm:50 m ersetzt 106 Gramm Neuplastik durch Post-Consumer-Rezyklat



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Haftet sofort mit hoher Klebkraft auf verschiedensten Materialien
- Lässt sich sanft abrollen und leicht von Hand abreißen
- Wasserabweisend und strapazierfähig

Anwendung

Das Produkt wird in der Bauindustrie für verschiedene grundlegende Anwendungen verwendet, wie zum Beispiel:

- Abdichten und Fixieren von Schutzschichten wie Kunststoffolie oder Abdeckvlies
- Befestigen und Bündeln von Kabeln, Rohren und losen Gegenständen
- Kennzeichnen und Abdecken selbst auf leicht rauen Oberflächen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Post-Consumer-Recyclinganteil	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Dicke	175 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke des Klebebandes	175 µm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>

tesa® 4615

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	18 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Handreissbarkeit	gut
• Abriebfestigkeit	gut	• Mesh	27 threads/inch ²
• Anfassklebkraft	gut	• niedrigste	5 °C
• Arbeitstemperatur bis zu	60 °C	• Anwendungstemperatur	
		• Wasserbeständig	gut

Klebkraft

• Haftung auf der Unterlage	5 N/cm	• auf Stahl	7 N/cm
-----------------------------	--------	-------------	--------

Zertifikate

Nachhaltigkeits-Zertifikate

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>