tesa® ACXplus 7048

Produkt Information



2000 µm doppelseitiges Acryl-Schaumklebeband

Produktbeschreibung

Die tesa® ACX^{plus} 704x-Serie ist ein leistungsstarkes Acryl-Schaumklebeband, das in zwei Farboptionen erhältlich ist, um sich optimal an die zu fügenden Materialien anzupassen. Es eignet sich hervorragend für permanente Befestigungen im Innenbereich.

Produktmerkmale

- Verfügbar in Grau und Weiß
- Die Farboptionen passen sich sehr gut an Metall- und Kunststoffoberflächen an und verhindern unerwünschte Reflexionen

Anwendung

Beispielhafte Befestigungsanwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Extruder, Haushaltsgeräte, Innenausbau, Beschilderung) umfassen:

- Möbelmontage
- Bündiges Design (Glas-auf-Metall)

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	filled acrylic	• Dicke	2000 µm
• Klebmasse	Reinacrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	170 °C	• Temperaturbeständigkeit langfristig	110 °C

Klebkraft

• auf Stahl (nach 3 Tagen)	44 N/cm

Weitere Informationen

Für weitere technische Daten klicken Sie bitte auf folgenden Link, um unser technisches Informationsblatt zu öffnen:

https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=7048

tesa® ACXplus 7048

Produkt Information

Weitere Informationen

Das Produkt wird für den Einsatz im Innenbereich empfohlen. Für permanente Außenanwendungen mit statischen Anforderungen bieten wir die tesa® ACX^{plus} 707x-Serie an. Um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten, ist es unser Ziel, die Anwendung (einschließlich der verwendeten Materialien) umfassend zu verstehen und so die beste Produktempfehlung geben zu können.

Liner-Optionen:

- PV26: Weißes Papier-Trennpapier – unbedruckt
- PV28: Blauer Folienliner – unbedruckt
- PV48: Weißer Folienliner – bedruckt

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=7048