



tesa[®] extra Power

Produkt Information

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Produktbeschreibung

Bewusst und ohne Kompromisse beschafft: Das Trägermaterial des tesa[®] extra Power Universal besteht aus > 60% recyceltem Material aus Verbrauchernutzung (PCR), was es zu einem zuverlässigen Allzweck-Klebeband für den Alltag macht.

Nachhaltige Aspekte

Durch die Verwendung von > 60 % recyceltem Trägermaterial aus Verbrauchernutzung (PCR) bietet tesa[®] extra Power Universal einen erhöhten Anteil an recyceltem Material, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Produktmerkmale

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht aus > 60% recyceltem Material aus Verbrauchernutzung (PCR)
- Starker Halt: Das Gewebeklebeband klebt auch auf sehr rauen Oberflächen fest und zuverlässig
- Einfach zu verwenden: Das Band lässt sich bequem von Hand abreißen und ist sofort einsatzbereit
- Witterungsbeständig: Das wasserfeste, witterungsbeständige Band bietet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einen starken Halt
- Vielseitiger Allrounder: Ideal für DIY-Projekte, Befestigungen, Abdichtungen oder Reparaturen
- Verbesserte Verpackung: Die Produktverpackung besteht zu 50% aus Materialien, die nach dem industriellen Herstellungsprozess recycelt wurden (PIR)
- Lieferumfang: 1 x Rolle tesa[®] extra Power Universal, Allzweck-Gewebeklebeband

Anwendung

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht aus > 60% recyceltem Material aus Verbrauchernutzung (PCR)
- Starker Halt: Das Gewebeklebeband klebt auch auf sehr rauen Oberflächen fest und zuverlässig
- Einfach zu verwenden: Das Band lässt sich bequem von Hand abreißen und ist sofort einsatzbereit
- Witterungsbeständig: Das wasserfeste, witterungsbeständige Band bietet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einen starken Halt
- Vielseitiger Allrounder: Ideal für DIY-Projekte, Befestigungen, Abdichtungen oder Reparaturen
- Verbesserte Verpackung: Die Produktverpackung besteht zu 50% aus Materialien, die nach dem industriellen Herstellungsprozess recycelt wurden (PIR)
- Lieferumfang: 1 x Rolle tesa[®] extra Power Universal, Allzweck-Gewebeklebeband



tesa[®] extra Power

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Klebmasse	Synthesekautschuk
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Dicke	215 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	16 %	• Geeignete Untergründe	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Reißkraft	41,2 N/cm		
• Abriebfestigkeit	very good		
• Alterungsbeständigkeit (UV)	yes	• Handreissbarkeit	good
• Anwendungsgebiet	In- and Outdoor	• Klebekraft	High adhesion
• Anwendungstemperatur bis	60 °C	• Lösemittelfrei	yes
• Application temperature from	5 °C	• Reißfest	yes
• Beschriftbar	yes	• Rückstandsfrei entfernbar	no
• Chemikalienbeständigkeit	yes	• Umweltfreundliche Verpackung	yes
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	yes	• UV-beständig	yes
		• Wasserfest	yes

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.