

tesa® PRO 66462

Produkt Information

tesa® PRO STRONG Gewebiband (66462) >60% recyceltes Plastik - Professionelles Reparaturband für langlebige Verbindungen

Produktbeschreibung

Für professionelle Handwerker:innen, die zuverlässige Werkzeuge verlangen, ist tesa® PRO STRONG Gewebiband (66462) die perfekte Wahl. Es wurde entwickelt, um herausragende Klebekraft und Vielseitigkeit zu bieten und eignet sich ideal für schnelle, saubere und dauerhafte Reparaturen im Arbeitsalltag. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar, ist das Band wasserabweisend und widersteht verschiedenen Temperaturschwankungen. Das Band verfügt über eine Polyethylenfolie und einen Träger aus gewebtem Polyester sowie einen Haftkleber aus synthetischem Kautschuk für optimale Haftung. Das Trägermaterial besteht zu > 60 % aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR), mit einem durchschnittlichen PCR-Gehalt von 30 % (ohne Verpackung). Der erhöhte Recyclinganteil des Bandes beeinträchtigt die Leistung nicht und gewährleistet die nötige Stärke und Langlebigkeit.

Extern zertifiziert nach UL2809-2 (ECVP)

Sustainable Aspects

Durch die Verwendung von > 60 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) im Trägermaterial bietet tesa® PRO STRONG Gewebiband (66462) einen erhöhten Recyclinganteil, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Produktmerkmale

- Zuverlässiges Allrounder-Klebeband: Perfekt für temporäre und dauerhafte Anwendungen, bietet die vertrauenswürdige tesa Qualität
- Vielseitig einsetzbar: Haftet auf leicht rauen Oberflächen, ideal zum Abdichten, Reparieren und Befestigen, deckt die Anforderungen jeder Handwerkerin und jedes Handwerkers ab, unabhängig von der Aufgabe
- Praktisch im Gebrauch: Von Hand abreißbar für schnelle Reparaturen und zur einfachen Problemlösung vor Ort
- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Trägermaterial besteht zu > 60 % aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR)
- Stärke und Qualität: Starker Halt und einfaches Abrollen, geeignet für die Anwendung innen und außen
- Unverzichtbar für den Werkzeugkasten: Ein Must-have für Handwerker:innen, in verschiedenen Maßen erhältlich

Anwendung

Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen. Bringen Sie das Klebeband an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

tesa® PRO 66462

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Klebmasse	Synthesekautschuk
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Dicke	230 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	16 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja
• Reißkraft	41,2 N/cm	• Handreissbarkeit	gut
• Abriebfestigkeit	sehr gut	• Klebekraft	High adhesion
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Beschriftbar	ja	• Reißfest	ja
• Chemikalienbeständigkeit	ja	• Rückstandsfrei entfernbar	nein

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=60462PRO>