



tesa® Ultra Power Under Water - wasserfestes Klebeband - Dichtungsband

Produkt Information

BNR 56481, 56491

Produktbeschreibung

Das tesa® Ultra Power Under Water Klebeband bietet zuverlässigen Halt und ist vor widrigen Einflüssen wie Feuchtigkeit und Hitze geschützt. Dadurch eignet es sich ideal für Outdoor Reparaturen, auf nassen Oberflächen oder unter Wasser.

Produktmerkmale

- Starker Halt bei Nässe: Das Klebeband hält zuverlässig auch auf nassen Oberflächen und unter Wasser
- Robust und langlebig: Das extra dicke Reparaturband bietet besonders starke Klebekraft
- Bei Wind und Wetter: UV- und Temperaturbeständigkeit ermöglichen Reparaturen unter allen Bedingungen
- Widerstand und Flexibilität: Das abriebfeste Reparaturband passt sich Formen und Objekten an
- Vielseitig: Ideal zum Flickern von Löchern, Rissen oder Lecks - egal, ob drinnen oder draußen
- Unauffällig: Das durchsichtige Klebeband ist auf jedem Untergrund nahezu unsichtbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 730 µm |
| • Klebmasse | kautschukbasiert | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------|
| • Reißkraft | 90 N/cm | • Lösemittelfrei | nein |
| • Abriebfestigkeit | ja | • Öl- und Schmierstoffbeständig | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Ozonbeständigkeit | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innen- und Außenbereich | • Reißfest | ja |
| • Beschriftbar | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Geeignete Untergründe | Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall, Stahl | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| | | • UV-beständig | sehr gut |
| | | • Wasserfest | ja |
| • Handreißbarkeit | nein | | |
| • Klebekraft | Sehr hohe Klebekraft | | |



tesa® Ultra Power Under Water - wasserfestes Klebeband - Dichtungsband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>