





# tesa® teleskopierbarer Seitenauszug für die Küche

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Küche	• Lösemittelfrei	ja
• Anwendungstemperatur bis	35 °C	• Material	ABS Kunststoff, Metall
• Application temperature from	15 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Aushärtungszeit	1 hour(s)	• Säurefrei	ja
• Befestigungsart	Selbstklebend (kein Bohren, keine zusätzlichen Werkzeuge, keine DIY-Kenntnisse erforderlich)	• Temperaturbeständigkeit	ja
		• Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
		• Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
		• UV-beständig	nein
		• Wiederverwendbar	ja
• Chemikalienbeständigkeit	nein		
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja		
• Geeignete Untergründe	Metal, Most plastics, Lacquered wood		
• Gefahrstoff	nein		

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>