

tesa® 4100

PVC

Produkt Information

Allzweck-Kartonverschlussband

Produktbeschreibung

tesa® 4100 basiert auf einem Rücken aus Polyvinylchlorid und ist mit einem Naturkautschuk-Klebstoff beschichtet.

Durch das leicht abrollbare Material ist tesa® 4100 ideal für den Einsatz mit automatischen Verschließgeräten geeignet, aber auch die manuelle Anwendung ist möglich. Der Prozess des Recyclings von Kartonabfällen wird – wie von führenden Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigt – nicht gestört. tesa® 4100 lässt sich problemlos bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich.

Produktmerkmale

- Durch die geprägte Folienstruktur ist ein gleichmäßiges Abrollen garantiert.
- Die geprägte Oberfläche verhindert Reflexionen beim Auslesen von Barcodes und macht das Produkt ideal für den Etikettenschutz.

Anwendung

- tesa® 4100 wird für die manuelle und automatische Verschließung von Kartons mit mittlerem Gewicht verwendet
- Das Band lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und aufbringen
- Die geprägte Bandoberfläche ist ideal für den Etikettenschutz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 65 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|----|
| • Reißdehnung | 75 % | • Automatische Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 47 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,2 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4100 PVC

Produkt Information

Weitere Informationen

tesa® 4100 lässt sich problemlos bedrucken. Erhältliche Farben: Weiß, Havanna und Transparent

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4100>