

tesa® 4163

Produkt Information



Premium Soft-PVC-Mehrzweckband

Produktbeschreibung

tesa® 4163 ist ein speziell entwickeltes, weiches PVC-Band mit hoher Filmanpassungsfähigkeit und einem UV- sowie witterungsbeständigen Acrylatkleber. tesa® 4163 ist universell einsetzbar, eignet sich jedoch besonders für Elektroinstallationen, Reparaturen, Spleißen oder Bündeln. Das PVC-Trägermaterial sorgt für hohe Haltbarkeit, und der Acrylatkleber gewährleistet eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Außerdem entspricht das Band dem US-Sicherheitsstandard 302. tesa® 4163 ist in vielen Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Gelb, Rot und Grün. Typische Breiten sind 12 mm und 19 mm (weitere erhältlich) und werden in einer Länge von 33 Metern angeboten.

Produktmerkmale

- Flammhemmend gemäß UL510 und DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, Abschnitt 20
- Flexibles, weiches PVC-Trägermaterial für hervorragende Anpassungsfähigkeit
- Gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen
- tesa® 4163 entspricht dem US-Sicherheitsstandard 302

Anwendung

- Das hochwertige, weiche PVC-Mehrzweckband eignet sich für Elektroinstallationen, Reparaturen, Spleißen oder Bündeln
- tesa® 4163 ist in mehreren leuchtenden Farben erhältlich und kann auch zum Markieren und Farbcodieren verwendet werden
- Isogenograue Farbe für die Installation von z. B. Wasser- oder Heizungsrohren

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Dicke | 126 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|--------|
| • Reißdehnung | 295 % | • Durchschlagsfestigkeit | 7000 V |
| • Reißkraft | 30 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4163

Produkt Information

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- US 302

Weitere Informationen

tesa® 4163 entspricht dem US-Sicherheitsstandard 302.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4163>