



tesa® 51134

Produkt Information



Oberflächenschutzfolie für den Schutz verschiedener Oberflächen vor allem im Fahrzeuginnenraum

Produktbeschreibung

tesa® 51134 ist eine selbstklebende Folie, die für den Schutz verschiedener Oberflächen entwickelt wurde, insbesondere für Teile im Fahrzeuginnenraum wie Armaturenbretter und Türschweller während Lagerung, Montage und Transport. tesa® 51134 ist ein transparentes, selbstklebendes Polyethylenklebeband mit einer Acrylatklebmasse

Produktmerkmale

- Transparente Folie mit höherer Klebkraft
- Gute Haftung und rückstandsfrei ablösbar
- Vielseitig einsetzbar auf Oberflächen wie PP, ABS und Textilien
- Kosteneinsparung durch weniger Nachbesserungen und Endreparaturen
- Keine spezielle Ausrüstung erforderlich, daher einfach und kostengünstig applizierbar und ablösbar

Anwendung

tesa® 51134 eignet sich für den Schutz verschiedener Oberflächen im Fahrzeuginnenraum aus Kunststoff oder Textilien wie Armaturenbretter und Türschweller vor Verschmutzung und Beschädigung bei Lagerung, Montage und Transport.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PE-Film | • Dicke | 84 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------|---------|------------------------|----|
| • Reißkraft | 15 N/cm | • Einfach zu entfernen | ja |
|-------------|---------|------------------------|----|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,4 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 51134

Produkt Information

Weitere Informationen

Temperaturbeständig bis 90°C

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51134>