

tesa® 52320

tesaprint

Produkt Information

200 µm Montageband für Druckplatten



Produktbeschreibung

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (gelb), tesa® 52320 (weiß) und tesa® 52325 (hellrosa) sind eine Reihe von tesaprint Montagebändern für Druckplatten, die jeweils einer unterschiedlichen Dickenkategorie zugeordnet sind.

Da der speziell entwickelte Klebstoff seine Endklebkraft nicht sofort erreicht, können die Platten während der Montage einfach neu positioniert werden. Beim späteren Druckvorgang ist die Endklebkraft erreicht, was eine sichere Haftung der Platte und kein Ablösen an den Kanten gewährleistet.

Die tesaprint Produkte können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zur Plattenmontage auf Kompressionshülsen, bei der Buchdruckplattenmontage oder zur Trockenvorstufendeckenmontage.

Produktmerkmale

- Alle verfügen über PVC-Träger und Kautschukkleber und sind mit einem strukturierten PP-Liner ausgestattet, der die Bildung von Luftblasen während der Montage verhindert.
- Nach dem Druck sind die tesaprint Produkte leicht entfernbar und hinterlassen keine Rückstände.

Anwendung

Montage von Druckplatten für verschiedene Anwendungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|----|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Art der Abdeckung | PP |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

tesa® 52320

tesaprint

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Dickenkategorie 200

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52320>