



tesa® Professional 4939

Verlegeband ablösbar universal

Produkt Information

Wiederaufnehmbares Verlegeband Universal

Produktbeschreibung

tesafix® 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkraften (stark zum Teppich, schwächer zum Untergrund). Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarekeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, außer auf Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!). Das Verlegeband tesa® 4939 ist der ideale Helfer, wenn man textile Teppichböden temporär fixieren möchte, und eignet sich daher für Veranstaltungen aller Art.

Produktmerkmale

- Temporäres Verlegen von textilen Teppichböden
- Auf vielen Untergründen einsetzbar (nicht auf Natur- und Kunststein)
- Besonders geeignet für Estrichbeton
- Optimal für den Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen, Kinopremieren und während Sanierungsarbeiten
- von Hand einreißbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Dicke | 250 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Reißdehnung | 40 % | • Entfernbarekeit nach 14 Tagen (85°C, 95% r.h.) | sehr gut |
| • Reißkraft | 50 N/cm | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut |
| • Chemikalienbeständigkeit | gut | • Handreissbarekeit | niedrig |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 5,5 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 4939

Verlegeband ablösbar universal

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04939>