tesa® Professional 4460 2in1 Präzisionskrepp

Produkt Information

Doppellagiges Malerband für effiziente Malerarbeiten

Produktbeschreibung

tesa® 4460 2in1 Precision Mask spart Malern Zeit und Aufwand, wenn sie mit zwei unterschiedlichen Schichten aus Farbe, Putz oder Versiegelung arbeiten. Das doppellagige Band muss nur einmal angebracht werden: Nach dem Auftragen von Putz, Versiegelung oder Farbe wird die obere Lage einfach abgezogen, wodurch die zweite Lage freigelegt wird und nach dem Streichen saubere Kanten gewährleistet sind.
Die 2in1 Precision Mask kombiniert zwei der beliebten tesa Präzisions-Malerbänder mit einem besonders reißfesten, flachen Washi-Träger: Die obere Lage ist tesa(R) Precision Mask Outdoor, während die zweite Lage um 1 mm versetzt ist, um optimale Abdeckung und flache Farbkanten zu gewährleisten, und tesa(R) Precision Mask Standard ist. Die 2in1 Precision Mask ist 26 Wochen wetter- und UV-beständig und kann von Hand abgerissen werden – keine Schere nötig.

Produktmerkmale

*Spart Zeit und Aufwand: einmal abkleben, zweimal verwenden
*Einfache und reibungslose Handhabung dank hoher Anpassungsfähigkeit und leichtem Abreißen von Hand
*Einfaches Entfernen der oberen Lage durch integrierten Fingerlift
*Ideal für scharfe Farbkanten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Dicke	300 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	4 %	• Scharfe Farbkanten	sehr gut
• Reißkraft	70 N/cm	• UV-Beständigkeit	26 weeks
• Handreissbarkeit	gut		

Klebkraft

• auf Stahl	1,8 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4460

tesa® Professional 4460
2in1 Präzisionskrepp

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4460