

tesa® Professional 74922

Produkt Information

tesa® Selbstklebende Schutzfolie – Glas – Für großflächigen Schutz und zur Abdeckung verschiedener glatter Oberflächen

Produktbeschreibung

Die selbstklebende Folie ist ideal zum großflächigen Schutz von Glas und vielen anderen glatten Oberflächen. Sie bietet wirksamen Schutz vor Spritzern und Schmutz aller Art. Außerdem schützt sie vor Kratzern auf verschiedenen glatten Oberflächen wie Fenstern, Fensterrahmen, Spiegeln und Glastüren. Sie lässt sich leicht anbringen und ist bis zu sechs Monate rückstandsfrei ablösbar, was die Reinigung erleichtert.

Sustainable Aspects

tesa® Selbstklebendes Schutzpapier wird aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. Es erfüllt die FSC®-Standards für Recyclingpapier, da es zu 100 % aus recycelten Fasern besteht. Mit der Wahl dieses Schutzpapiers unterstützen Sie aktiv den Schutz der Wälder und treffen eine umweltbewusste Entscheidung. Damit werden wertvolle Ressourcen geschont und das Recycling gefördert – ideal für alle, die bei ihren Projekten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Decken Sie Ihre Oberflächen verantwortungsvoll mit tesa® Selbstklebendem Schutzpapier ab.

Wichtiger Hinweis: Die Kommunikation der FSC®-Zertifizierung ist streng auf Vertriebsorganisationen beschränkt, die FSC®-zertifiziert sind (FSC® C148769)

Produktmerkmale

- Einfache Anwendung* Schützt vor Beton- und Farbspritzern, Schmutz, Staub, Kratzern und Flecken* Bis zu sechs Monate rückstandsfrei ablösbar* Mehrfach neu positionierbar* Glatte und dünne PE-Folie

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| • Anwendungstemperatur bis | 60 °C | • Für empfdl. Oberflächen | yes |
| • Anwendungstemperatur von | 5 °C | • geeignet | |
| • Einfach zu entfernen | yes | • geeignet für raue Oberflächen | nein |
| | | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 90 days |
| | | Tagen | |

Zertifikate

Nachhaltigkeits-Zertifikate

FSC®-zertifiziert

tesa® Professional 74922

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74922>