

tesa® x rasch® Selbstklebende Tapete Clayton - Backstein

Produkt Information

BNR 73009

Produktbeschreibung

Ziegelsteinmuster für ein stilvolles Ambiente. Selbstklebend und ohne Werkzeug anzubringen – ideal für Küche, Flur oder Wohnraum. Sicherer Halt auf Putz, Gipskarton, Beton, Papiertapete, Glas, Metal, Möbel/Glatte Oberflächen, Fliesen & Holz.

Produktmerkmale

- Schnell und einfach anzubringen – ohne Schmutz oder Werkzeuge
- Sicherer Halt auf Putz, Gipskarton, Beton, Papiertapete, Glas, Metal, Möbel/Glatte Oberflächen, Fliesen, Holz
- Repositionierbar – lässt sich problemlos korrigieren
- Echtes Vinylmaterial mit 3D-Prägung für ein haptisches Erlebnis
- Kein Kleister nötig – direkt an die Wand anbringen – Made in Europe – Qualität aus Niedersachsen
- Rapport 53/0: Gerader Ansatz. Die Lauflänge des Musters beträgt 53 cm. Das Muster jeder Tapetenbahn beginnt auf gleicher Höhe. Die Tapetenbahnen müssen exakt gleich lang geschnitten und genauso nebeneinander angeklebt werden
- Einfach abnehmbar – problemlos zu entfernen, ohne Spezialwerkzeuge

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------|-------------|-------------------------|
| • Trägermaterial | Vlies | • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat |
|------------------|-------|-------------|-------------------------|

tesa® x rasch® Selbstklebende Tapete Clayton - Backstein

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur/ Diele	• Oberflächenstruktur	Strukturiert
• Geeignete Untergründe	Makulaturvlies, Papiertapete, Beton gestrichen, Fliesen, Glas, Möbel / Glatte Türoberflächen, Metall, Gipskarton, Putz glatt, Holzvertäfelung	• Rapportlänge (vertikal)	53 cm
		• Rapportversatz (vertikal)	0 cm
		• Verarbeitung	Selbstklebend
		• Waschbarkeit	Hoch waschbeständig
• Material	PVC, Vlies		
• Brandschutzklasse (EN 13501-1)	D-s1, d0		
• Lichtbeständigkeit	Gut lichtbeständig		
• Musteransatz	Gerader Ansatz		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=73009>