

tesa® 60013

Produkt Information



tesa® 60013 – Selbstklebendes, verstärktes Papierklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 60013 ist ein Papierklebeband mit hoher Klebkraft, das über einen biaxial mit Glasfasern verstärkten Papierträger und ein lösemittelfreies synthetisches Kautschukklebesystem verfügt. Das Papier stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen und ist mit einem Glasfasergewebe verstärkt. Dies macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für Verpackungsanwendungen, bei denen eine sichere Verklebung erforderlich ist. Darüber hinaus bietet unser synthetischer Kautschuk eine hohe Anfangshaftung und ausgezeichnete Klebeleistung auf einer breiten Palette von Kartonqualitäten. tesa® 60013 ist das ideale Produkt für das Verschließen von schweren Kartons.

Sustainable Aspects

- Lösemittelfreie Produktion
- Recyclingfreundlicher Kleber beeinträchtigt den Papier-Recyclingprozess nicht



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Beste Papierklebebandwahl für schwere Kartons bis zu 25 kg
- Sehr reißfester Papierträger durch Glasfaserverstärkung
- Hohe Anfangshaftung und ausgezeichnete Klebekraft selbst auf anspruchsvollen Kartonoberflächen

Anwendung

- Geeignet für anspruchsvolle Verpackungsanwendungen (bis zu 25 kg)
- Geeignet für manuelle und automatische Verarbeitung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 210 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|-------|
| • verfügbare Farben | braun |
|---------------------|-------|

tesa® 60013

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Leicht abrollbar	ja
• Reißkraft	125 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Bedruckbarkeit	nein	• Verpackungsgewicht	Bis zu 25 Kg
• Handreißbarkeit	nein		

Klebkraft

- auf Stahl 12 N/cm

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- INGEDE12

Weitere Informationen

Die Verarbeitung des Klebebands erfolgt am besten bei Raumtemperatur. Nach dem Aufbringen zeigt tesa® 60013 über den normalen Temperaturbereich bei typischen Versand- und Lagerbedingungen eine sehr gute Leistungsfähigkeit.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60013>