

tesa® 4513

Produkt Information



Überlegenes Papier-Packband

Produktbeschreibung

tesa® 4513 ist ein papierbasiertes Verpackungsklebeband mit einer robusten Papier-Trägermaterial und einem leistungsstarken Synthetikautschuk-Kleber. Das Trägermaterial von tesa® 4513 besteht aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Dank der silikonfreien Abdeckung ist eine sehr gute Bedruckbarkeit mit allen Farbsystemen gewährleistet (extern getestet). Das Synthetikautschuk-Klebersystem sorgt für eine sehr hohe Klebkraft und Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten. tesa® 4513 ist die perfekte Lösung für Anwendungen im Bereich von leichten bis mittelschweren Verpackungen (max. 15 kg), bei denen eine hervorragende Leistung erforderlich ist.

Sustainable Aspects

- Das Papier-Trägermaterial wird aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt
- Recyclingfreundlich gemäß INGEDE-Methode 12 (100/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Robustes Trägermaterial
- Sehr hohe Klebkraft und Anfangshaftung
- Bedruckbar

Anwendung

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 15 kg
- Geeignet für manuelle und automatische Anwendungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 105 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

tesa® 4513

Produkt Information

Produktsortiment

- verfügbare Farben chamois

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Reißdehnung | 3 % | • Leise Abrollend | nein |
| • Reißkraft | 70 N/cm | • Leises Abrollen | nein |
| • Automatische Anwendung | ja | • Lösemittelfrei | ja |
| • Handreissbarkeit | ja | • Verpackungsgewicht | Bis zu 15 Kg |

Klebkraft

- auf Stahl 8,5 N/cm

Zertifikate

Zertifiziert gemäß

- INGEDE12

Weitere Informationen

Erhältlich in Havana

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4513>