

tesa® 4848 PV0

Produkt Information

Transparente Oberflächenschutzfolie für großflächige Anwendungen im Automobil- und Lackbereich

Produktbeschreibung

tesa® 4848PV0 verfügt über eine transluzent rote Polyethylen-(PE)-Trägerfolie und einen leichten, alterungsbeständigen Acrylatkleber.

Die Schutzfolie tesa® 4848PV0 eignet sich besonders für einen längerfristigen, großflächigen Schutz im Innen- wie Außenbereich bei Maler-, Verputz- oder Fassadenarbeiten.

Produktmerkmale

- Die Schutzfolie ist weitgehend beständig gegenüber verschiedenen chemischen Einflüssen, mechanischen Belastungen und Feuchtigkeit.
- Der transluzente Folienträger verhindert einen Abdunkelungseffekt bei der Anwendung auf Fenstern und Scheiben.
- Sie ermöglicht eine einfache, rückstandsfreie Entfernung innerhalb von vier Wochen nach Applikation, auch nach UV-Belastung im Außenbereich.
- Sie schützt empfindliche und wertvolle Oberflächen vor Verschmutzungen oder Beschädigungen während der Verarbeitung, Lagerung und Montage.

Anwendung

- Temporärer Oberflächenschutz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PE-Film | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------|---------|------------------------|----|
| • Reißkraft | 12 N/cm | • Einfach zu entfernen | ja |
|-------------|---------|------------------------|----|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,9 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4848 PV0

Produkt Information

Weitere Informationen

Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. Auf alten/verwitterten Untergründen - speziell PVC und beschichtete Metalle - kann es zu Rückständen oder Schattierungen beim Entfernen kommen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>