

tesa® 60760

Bodenmarkierung



Produkt Information

Bodenmarkierungsband

Produktbeschreibung

tesa® 60760 ist ein robustes Klebeband für mittlere, temporäre Markierungsanwendungen, z.B. für mobile und stationäre Objekte. Das strapazierfähige und dennoch von Hand abreißbare Bodenmarkierungsband besteht aus einer weichen PVC-Folie mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse. tesa® 60760 ist in Gelb, Gelb/Schwarz, Rot, Rot/Weiß, Blau, Grün und Weiß erhältlich; die Farbkombinationen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien.

Produktmerkmale

- Farbkombinationen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien
- tesa®60760 verfügt über ein flexibles Trägermaterial und ist somit für Kurven geeignet
- Strapazierfähiges und robustes Trägermaterial für Bodenmarkierungen; von Hand abreißbar
- Je nach Farbe kann das Bodenmarkierungsband explizit als Warnband eingesetzt werden.
- Der modifizierte Naturkautschukkleber sorgt für gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Dank der hohen Flexibilität des Trägers kann das Band auch auf rauen Oberflächen sowie für gebogene Anwendungen verwendet werden.

Anwendung

- tesa® 60760 wird für mittlere, temporäre Markierungen von mobilen und stationären Objekten empfohlen
- Das Bodenmarkierungsband kann zur Markierung von stark frequentierten Bereichen verwendet werden, z.B. in Fabriken, Lagerhäusern, Büros oder Krankenhäusern

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC | • Dicke | 150 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 220 % | • geeignet für raue Oberflächen | sehr gut |
| • Reißkraft | 33 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 60760

Bodenmarkierung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60760>