

tesa® 4089

Produkt Information



Universelles Kartonverschlußband

Produktbeschreibung

tesa® 4089 verfügt über eine robuste und flexible 28 µm-PP-Trägerfolie mit einem Naturkautschukkleber. Das Naturkautschukband tesa® 4089 ist das optimale Produkt zum Verpacken und Verschließen von Kartons.

Produktmerkmale

- Die Klebeeigenschaften sind optimal bei mäßigen Temperaturen von -30°C bis 100°C und machen es ideal für den Innenbereich.
- Die Polypropylen-Trägerfolie ist leicht.
- Es weist eine hohe Anfangsklebkraft und eine kurze Anpresszeit auf, lässt sich leicht abrollen und ist komfortabel per Handabroller oder in einer Maschine einsetzbar.

Anwendung

- Manuelles und automatisches Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons
- tesa® 4089 bietet eine sehr hohe Anfangsklebkraft und eine kurze Anpresszeit auf verschiedenen Oberflächen (Holz, Papier, Folie ...)
- Hochwertiger Naturkautschukkleber für sicheren Versand
- Hervorragende Haftung auf polaren und unpolaren Oberflächen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 46 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Reißdehnung | 145 % | • Leise Abrollend | nein |
| • Reißkraft | 43 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Bis zu 15 Kg |
| • Geeignet für Tiefkühlung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,2 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4089

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen.

Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4089>