tesa® Bodyguard 50535

Produkt Information

Temporärer Schutz frisch lackierter Oberflächen

Produktbeschreibung

tesa Bodyguard® 50535 PV7 ist die beste Schutzlösung für frisch lackierte Karosserien. Wird es nach dem Lackierprozess angebracht, schützt tesa Bodyguard® 50535 PV7 zuverlässig Lackoberflächen, die leicht beschädigt werden können.

Produktmerkmale

- Zuverlässiger Schutz
- Sichere Haftung auch bei niedrigeren Temperaturen
- Sichere Haftung beim Transport
- Kosteneinsparungen, da das Polieren oder Reparieren nach dem Demaskieren entfällt
- Lackschutz bei Außenlagerung bis zu 12 Monate
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Durch die gute UV-Beständigkeit und die perfekte Lackverträglichkeit ist tesa Bodyguard® 50535 PV7 der zuverlässigste Schutz für Autos während des Transports.

Anwendung

- Schutz der lackierten Oberflächen während Montage, Lagerung und Transport

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Polyolefinfolie	• Dicke	61 µm
• Klebmasse	EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)	• Farbe	weiß

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	27 N/cm	• Einfach zu entfernen	ja
• Chemikalienbeständigkeit	sehr gut	• Stanzbarkeit	ja

Klebkraft

• auf Stahl (wiederablösbare Seite)	0,6 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50535PV7

tesa® Bodyguard 50535

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50535PV7