

tesa® 4204 PVC



Produkt Information

Filmartiges Verpackungsband

Produktbeschreibung

tesa® 4204 ist ein vielseitiges Verpackungs- und Beutelverschlußband auf Basis einer PVC-Folienträgerschicht mit Naturkautschukkleber. Es bietet hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und sorgt für einen sicheren Verschluss. Es ist auch in kleineren Breiten wie 9, 12, 19 und 25mm erhältlich. Das Naturkautschukklebersystem wurde entwickelt, um beste Ergebnisse bei Anwendungen auf unterschiedlichen Oberflächen zu erzielen.

Produktmerkmale

- Gute Haftung selbst auf recycelten Kartons
- Exzellente Klebkraft und langanhaltende Haftung
- Leises Abrollen
- Ideal für Lagerung bei extremen Temperaturbedingungen und hoher Feuchtigkeit

Anwendung

- Verschließen von Karton- oder Kunststoffboxen
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Geeignet für Markierungsanwendungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 52 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|----|
| • Reißdehnung | 75 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja |
| • Reißkraft | 40 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 4204 PVC

Produkt Information

Weitere Informationen

tesa 4204 PV0 ist in Weiß, Transparent und Braun erhältlich. Für farbige Varianten in Rot, Blau, Grün und Gelb siehe tesa 60404.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4204>