

tesa® 4288

Produkt Information



Standard tensilierte, nicht färbende Umreifungsbänder

Produktbeschreibung

tesa® 4288 PV10 ist ein konventionelles Umreifungsband mit tensiliertem Polypropylen-Träger. Das Kautschuk-Klebstoffsystem bietet hohe Anfangshaftung auf sowohl polaren als auch unpolaren Oberflächen. Der mono-orientierte Polypropylen-Träger zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit, gute Zugfestigkeit und geringe Dehnung aus. Dies ermöglicht eine hohe Leistung bei Anwendungen wie mittleren Bündelungen, Palettierung und Coil-Tabbing. Dank müheloser Abwicklung eignet sich unser Band für manuelle wie automatische Anwendungen und ist die bevorzugte Wahl für effiziente Verpackungsprozesse.

Produktmerkmale

- hohe Zugfestigkeit
- geringe Dehnung
- rückstandsfrei entfernbar

Anwendung

- temporäre Fixierung
- mittlere Palettierung & Verstärkung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|---------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Dicke | 114 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Farbe | schwarz |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißdehnung | 35 % | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Reißkraft | 300 N/cm | • Verfärbungsfrei | ja |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 6 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 4288

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4288>