

tesa® 4304

Produkt Information



Hitzebeständiges Papierabdeckband bis zu 163°C/325°F

Produktbeschreibung

tesa® 4304 ist ein braunes, glattes Krepppapier-Abdeckband für anspruchsvolle Lackierabdeckungen. Der Naturkautschuk-Klebstoff sorgt für eine hohe Soforthaftung und sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Metall, Glas, Gummi und Kunststoff.

Sustainable Aspects

55%; biobasierter Anteil im Gesamtprodukt ohne Abdeckpapier (nach Gewicht)



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Glattes und fingerfreundliches Papierträgerband mit hervorragender Anpassungsfähigkeit.
- Empfohlen für mehrere Trocknungszyklen.
- Sichere Haftung von Farben und Spachtelmassen auf der Rückseite, verhindert Lackabplatzungen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 163°C / 325°F.

Anwendung

Empfohlen für anspruchsvolle Abdeckarbeiten, insbesondere bei der Fahrzeuglackierung mit anschließendem Ofentrocknen bis zu 163°C / 325°F.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 145 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 13 % | • Handreissbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 43 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (60 Min.) | 163 °C |
| • Einfach zu entfernen | ja | | |

tesa® 4304

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 4 N/cm

Weitere Informationen

tesakrepp® 4304 bietet eine hervorragende Anhaftung von Lacksystemen und kritischen Spachtelmassen auf dem Trägermaterial, ohne dass diese abblättern.

tesakrepp® 4304 kann problemlos ohne Rückstände von Gummi-, Glas- und Lackoberflächen entfernt werden.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4304>