

tesa® 64284

Produkt Information



tesa® 64284EU Standard-Umreifungsband

Produktbeschreibung

tesa® 64284 PV11 ist ein Umreifungsband für mittelschwere Anwendungen, das mit einer leistungsfähigen, gestreckten Polypropylenfolie und einem Kautschukkleber-System ausgestattet ist. Diese innovative Zusammensetzung gewährleistet eine hervorragende Soforthaftung auf sowohl polaren als auch unpolaren Oberflächen und macht sie zur bevorzugten Wahl in verschiedensten Anwendungen und Branchen. Die monoaxial orientierte Polypropylenfolie bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit und minimale Dehnung – für höchste Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Unsere Klebebänder lassen sich leicht abrollen und eignen sich sowohl für manuelle als auch für automatische Verarbeitung.

Produktmerkmale

- Lösemittelfreier Klebstoff
- Geringe Dehnung
- Gute Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragende Zugfestigkeit
- Bessere Haftung auf rauen Oberflächen im Vergleich zu PV10

Anwendung

- Fixierung von Gerätekomponenten
- Fixierung und Sicherung von Peripheriegeräten
- Rückstandsfreie Entfernung auf unterschiedlichen Oberflächen ohne Verfärbungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Dicke | 115 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Farbe | blau |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|----------------|
| • verfügbare Farben | weiß, hellblau |
|---------------------|----------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißdehnung | 35 % | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Reißkraft | 300 N/cm | • Verfärbungsfrei | ja |

tesa® 64284

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 7 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64284>