

tesa® 4280 PP



Produkt Information

PP-Versandklebeband für Kartonverschluss

Produktbeschreibung

tesa® 4280 ist ein selbstklebendes Band auf Basis einer 25µm PP-Folie und einem synthetischen Kautschukkleber. Das Band eignet sich ideal zum Verschließen und Verpacken von leichten und mittelschweren Kartons. tesa® 4280 erzielt die besten Ergebnisse bei Anwendung in moderaten Temperaturen und Innenbereichen.

Produktmerkmale

- Das Verpackungsband zeichnet sich durch leichtes Abrollen aus, ist für die manuelle Anwendung geeignet und kompatibel mit jedem Handabroller.
- Das Kartonverschlussband bietet eine kurze Anfasszeit, bis die endgültige Klebekraft erreicht wird, und ist sehr haftend, wodurch eine schnelle und präzise Positionierung während der Anwendung möglich ist.
- Das Verpackungsband zeigt ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf sowohl polaren als auch unpolaren Oberflächen.

Anwendung

*tesa® 4280 ist ein vielseitig einsetzbares Kartonverschluss- und Verpackungsband, ideal für leichte und mittelschwere Kartons.

*Das Verpackungsband kann sowohl manuell als auch mit automatischen Verschließgeräten verwendet werden.

*Das Band zeichnet sich durch leichtes Abrollen und gute Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen aus.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 42 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|----|
| • Reißdehnung | 145 % | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 40 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 4,8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4280 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Verfügbare Farben: Braun und Transparent.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4280I>