

tesa® 60416

Produkt Information



Leises Verpackungsband aus recyceltem Polyester

Produktbeschreibung

tesa® 60416 ist ein Kartonverschlußband mit einem Gesamtanteil von 55% recycelten Materialien und herausragender Performance.

tesa® 60416 besteht aus einer dünnen Trägerfolie aus 90% recyceltem PET aus Post-Consumer-Abfällen (PCR) und einem vielseitigen, industriell bewährten Acrylat-Klebersystem auf Wasserbasis. tesa® 60416 überzeugt durch eine stabile, durchstoßfeste Trägerschicht und einen temperaturbeständigen Kleber – ideal für mittlere Verpackungsanwendungen bis zu 30 kg. Dank des gleichmäßigen und nahezu geräuschlosen Abrollens trägt tesa® 60416 zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Der Träger ist mit zahlreichen Farbsystemen gut bedruckbar.

Sustainable Aspects

- 55% Gesamtanteil an recyceltem Material
- Träger aus 90% recyceltem PET aus Post-Consumer-Abfällen
- Recyclingfreundlicher Kleber beeinträchtigt den Papierkreislauf nicht (Ingede-Methode 12)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Leises, gleichmäßiges Abrollen
- Starker, reiß- und durchstoßfester PET-Träger
- Feuchtigkeits- und temperaturbeständig
- Vielseitiger Acrylatkleber auf Wasserbasis

Anwendung

- Kartonverschluß für mittelschwere Kartons bis 30 kg
- Ideal für die manuelle Anwendung im E-Commerce, der Logistik und der verarbeitenden Industrie, wo leises Abrollen gefragt ist
- Geeignet zum Verschließen von Kartons mit Gefahrgut

tesa® 60416

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET-Film	• gesamter nachhaltiger Produktinhalt	Post-consumer recycled content
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• Dicke	42 µm
• Klebmasse	Acrylat		

Produktsortiment

• verfügbare Farben	transparent, braun, weiß
---------------------	--------------------------

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	100 %	• Handreissbarkeit	nein
• Reißkraft	45 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Bedruckbarkeit	ja	• Transportinformation	Temperature 0-70°C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Verpackungsgewicht	Bis zu 30 Kg
• Geeignet für Tiefkühlung	ja		

Klebkraft

• auf Stahl	3 N/cm
-------------	--------

Zertifikate

Nachhaltigkeits-Zertifikate

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

tesa® 60416

Produkt Information

Weitere Informationen

- Das Band kann gemeinsam mit dem Karton über die Papiersammlung entsorgt werden

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60416>