

tesa® INSULATION Dichtungsband Silikon One Size Fits All



Produkt Information

BNR 05417, 05450

Produktbeschreibung

Das tesa® INSULATION Dichtungsband PREMIUM schützt Ihr Zuhause vor Kälte, Hitze und Lärm. Robustes Material und starke Klebkraft für bis zu 15 Jahre. Ideal für Fenster und Türen. UV- und temperaturbeständig.

Produktmerkmale

- Erhöhter Wohnkomfort durch Spaltabdichtung
- Silikondichtung für Spalten von 1 mm bis 7 mm – universell einsetzbar für alle Spaltbreiten
- Selbstklebend – einfache Montage
- Haltbarkeit: 15 Jahre
- Extrem hohe Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +60°C
- Luft- und wasserdicht
- Transparent
- Leicht zu reinigen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Für Spaltenbreiten von | 7 mm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Dauerhaftigkeit | 15 years | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Lösemittelfrei | ja | • Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
| • Material | Silikon | • Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |

tesa® INSULATION Dichtungsband Silikon One Size Fits All

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=5417A>