

tesa® 60400

Produkt Information



tesa® 60400 – Bio & Stark

Produktbeschreibung

tesa® 60400 ist ein biobasiertes Verpackungsband für den industriellen Einsatz und eignet sich für Anwendungen mit mittlerem Gewicht (15 - 30 kg). Das als Trägermaterial gewählte Polylactid, auch bekannt als PLA, wird zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen wie Maisstärke, Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt. Der Systemkleber für dieses Band besteht aus Naturkautschuk mit einem harzbasierten Naturanteil. Dank der cleveren Auswahl der Rohstoffe und seines herausragenden Designs wird tesa® 60400 mit einem Bio-Kohlenstoffanteil von 98% hergestellt und weist somit einen geringeren CO₂-Fußabdruck auf.

Sustainable Aspects



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Offizielle Zertifizierung durch DIN-CERTCO und TÜV AUSTRIA (höchste Bewertung von beiden Instituten)
- Lösungsmittelfreier Herstellungsprozess
- Starke Haftung
- Robustes Trägermaterial
- Hervorragende Leistung auf recycelten Kartons
- Gesamter biobasierter Kohlenstoffanteil von 98%
- Geringere CO₂-Emissionen im Vergleich zu anderen Standard-Verpackungsbändern

Anwendung

- Verschließen von Kartons mit mittlerem Gewicht (15 - 30 kg)
- Geeignet für manuelle und automatische Abroller
- Verpacken, Bündeln und Verschließen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| • Trägermaterial | Polylactide (PLA) | • Biobasierter Kohlenstoffgehalt | 98 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • (gemäß ASTM D6866) | |

Produktsortiment

- verfügbare Farben
- transparent

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60400>

tesa® 60400

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	185 %	• Handreissbarkeit	gut
• Reißkraft	30 N/cm	• Leise Abrollend	nein
• Automatische Anwendung	ja	• Manuelle Anwendung	ja
• Geeignet für Gefahrgut	nein	• Verpackungsgewicht	Bis zu 25 Kg
• Geeignet für Tiefkühlung	ja		

Klebkraft

- auf Stahl 3,5 N/cm

Weitere Informationen

tesa® 60400 ist mit allen Tintensystemen bedruckbar

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60400>