

# tesa® Professional 4455

## Produkt Information

Hochwertiges Papier-Abdeckband für präzise und flache Farbkanten auf schmutzabweisenden Oberflächen

### Produktbeschreibung

tesa® 4455 Silicone Precision Mask ist ein hochwertiges Abdeckband, das speziell für herausfordernde Oberflächen entwickelt wurde. Es verfügt über einen extra dünnen und dennoch robusten Papierträger, kombiniert mit einem speziell formulierten Klebstoff, der für sicheren Halt auf schmutzabweisenden Oberflächen, Silikon und Anti-Graffiti-Beschichtungen sorgt. Entwickelt für professionelle Maler- und Lackierarbeiten, liefert es scharfe, flache Farbkanten und lässt sich nach bis zu 90 Tagen im Innenbereich oder 14 Tagen im Außenbereich sauber entfernen. Ideal für glatte und leicht strukturierte Oberflächen unterstützt dieses Band effiziente Arbeitsabläufe selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

### Produktmerkmale

- Abdekarbeiten im Innenbereich (bis zu 90 Tage)
- Abdekarbeiten im Außenbereich (bis zu 14 Tage)
- Sicherer Halt auf verschiedenen schmutzabweisenden Oberflächen, Silikon und sogar Anti-Graffiti-Beschichtung
- Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen
- Für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten

### Anwendung

- Abdecken von verschiedenen schmutzabweisenden Oberflächen, Silikon und sogar Anti-Graffiti-Beschichtungen
- Schutz von Oberflächen während Malerarbeiten

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |              |         |       |
|------------------|--------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 91 µm |
| • Klebmasse      | Silikon      |         |       |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                        |         |                                   |          |
|------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| • Reißdehnung          | 6 %     | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 90 days  |
| • Reißkraft            | 35 N/cm | Tagen                             |          |
| • Einfach zu entfernen | ja      | • Rückstandsfrei entfernbar       | ja       |
| • Handreißbarkeit      | ja      | • Scharfe Farbkanten              | sehr gut |
| • Lösemittelfrei       | nein    | • UV-Beständigkeit                | 90 days  |

# tesa<sup>®</sup> Professional 4455

## Produkt Information

### Klebkraft

- auf Stahl 2,9 N/cm

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4455>