

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Fassaden-Abdeckgewebeband

Produktbeschreibung

Das tesa® Professional 4694 Fassaden-Abdeckgewebeband ist die effiziente Lösung zum Abdecken von Flächen bei Verputz- und Bauarbeiten. Der starke Synthesekautschuk-Kleber sorgt für sichere Haftung auch auf rauen Baumaterialien und hält das Band selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen an Ort und Stelle.

Das Band lässt sich einfach von Hand abreißen, ermöglicht so eine schnelle Anwendung und bietet bis zu einer Woche UV-Schutz bei sauberem und rückstandslosem Entfernen. Bei Temperaturen von +5 °C bis +70 °C bleibt es in unterschiedlichen Umgebungen, auch unter direkter Sonneneinstrahlung, zuverlässig.

Neben dem Abdecken ist das reißfeste Gewebeband mit seinem starken Kleber ideal zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen auf der Baustelle und unterstützt effizientes und hochwertiges Arbeiten.

Produktmerkmale

- Sicherer Halt auf vielen verschiedenen, selbst rauen Oberflächen
- Wetterbeständiges Band
- Leicht von Hand abreißbar
- Hohe Klebkraft sorgt für sofortigen Halt auf der Oberfläche
- Rückstandsfreies Entfernen bis zu 1 Woche nach der Anwendung
- Schutz vor Schmutz und Beschädigung durch Werkzeuge und Materialien während der Verarbeitung

Anwendung

- Schutz von Fenster- und Türrahmen während des Verputzens
- Abdecken von Sockelleisten, Balkonen und Dachüberständen
- Fixieren oder Bündeln von Gegenständen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe | • Dicke | 190 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	26 %	• Handreissbarkeit	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• UV-Beständigkeit	1

Klebkraft

• auf Stahl	10 N/cm
-------------	---------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>