tesapack® EXPRESS

Produkt Information

57804, 57810

Produktbeschreibung

tesapack® EXPRESS: Verpackungsklebeband für schnelles, bequemes Verschließen. Easy#Tear#Kanten für sauberes Einreißen ohne Schere. Starker Halt, UV#beständig, lösungsmittelfrei, leises Abrollen. Erhältlich in Braun und Kristallklar.

Produktmerkmale

- tesapack® Verpackungsklebeband mit Easy-Tear-Kanten: von Hand einreißbar – ohne Schere, schnell verpacken
- Starke Klebkraft, hohe UV-Beständigkeit und reißfestes Trägermaterial für dauerhafte Sicherheit
- Ideal zum sicheren Verschließen von Versandkartons, Päckchen und Geschenkverpackungen mittleren Gewichts
- Einfache Anwendung: aufkleben, abreißen, weiterpacken – ganz ohne Abroller oder Schere
- Gleichmäßig und angenehm leise abrollbar – komfortables Arbeiten beim Verpacken von Paketen
- Lösungsmittelfreie Klebmasse mit starkem Halt – für dauerhaft zuverlässige, UV-beständige Verklebung
- Erhältlich in Braun und kristallklar – passend für elegante Geschenke oder klassische Kartons

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	BOPP und PVC	• Dicke	60 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	20 %	• Handreissbarkeit	ja
• Reißkraft	13 N/cm	• Klebekraft	Hohe Klebkraft
• Abrollkraft	3 N/cm	• Leises Abrollen	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Geeignete Untergründe	Karton	• Reißfest	ja

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=57810PPL15A

tesapack® EXPRESS

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=57810PPL15A