

tesa[®] 4619PRO

Produkt Information

tesa[®] Duct Tape+ (4619) – 2er-Pack

Produktbeschreibung

Duct Tape+ ist Ihr zuverlässiges Band für schwierige Reparatur- und Versiegelungsarbeiten. Das praktische 2-Rollen-Format eignet sich für wiederholten Einsatz und kombiniert starke Haftung mit schneller Handhabung. Mit robustem PE-Träger und wetterbeständigem Klebstoff haftet es ausgezeichnet auf rauen Oberflächen und kann drinnen wie draußen verwendet werden. Von Hand abreißbar – perfekt für schnelle Reparaturen und zuverlässige Verbindungen, immer wieder.

Produktmerkmale

- *Zuverlässige Lösung für alltägliche Befestigungen: Entwickelt für schnelle Anwendung und einfachen Handabritt – ideal, wenn Zeit und Effizienz zählen.
- *Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Umgebungen: Von Versiegeln bis Bündeln oder einfachen Reparaturaufgaben – dieses Duct Tape bewältigt glatte und leicht unebene Oberflächen mühelos.
- *Geeignet für Innenräume und temporäre Außenarbeiten: Die Klebkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zur ersten Wahl für kurzfristige, vielseitige Anwendungen.
- *Angenehme Handhabung: Leicht abzurollen und flexibles Trägermaterial gewährleisten störungsfreie Nutzung.
- *Hoher Nutzen im Doppelpack: Enthält 2 Rollen – praktisch für häufigen Gebrauch und professionelle Lagerauffüllung.

Anwendung

- *Versiegelung oder Verstärkung von leichten Verpackungen oder temporären Abdeckungen
- *Befestigung oder Bündelung von leichten Gegenständen, Werkzeugen oder Zubehörteilen
- *Universelles Ablösen oder Oberflächenschutz im Innenbereich
- *Schnelle temporäre Reparaturen in Werkstatt, Lager oder vor Ort
- *Fixieren, Beschriften oder Markieren bei kurzfristigen Anwendungen
- *Unterstützt spontane Reparaturen im Bereich Wartung oder Gebäudebetrieb

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse
 - Synthetikgummi
 - Dicke
- 170 µm

tesa® 4619PRO

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	10 %	• Lösemittelfrei	nein
• Reißkraft	40,1 N/cm	• Reißfest	ja
• Abriebfestigkeit	ja	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Temperaturbeständigkeit	gut
• Handreissbarkeit	gut	• UV-beständig	ja
• Klebekraft	Hohe Klebkraft	• Wasserfest	ja

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4619PRO>