

Produkt Information

Card Labels

tesa® 62012 ist als doppelseitig klebende, transparente Endlosware ideal geeignet für die maschinelle oder manuelle Befestigung von Kunststoffkarten auf Anschreiben.

Auf der offen liegenden Seite befindet sich eine permanent klebende Haftklebmasse optimiert für Verklebungen auf Papier. Die von dem Trennpapier eingedeckte Seite ist dagegen reversibel klebend und ideal geeignet zur Befestigung aller Kartenmaterialien.

Die Endlosware kann in die optimale Breite geschnitten und mit der stark klebenden Seite auf dem Briefbogen appliziert werden. Anschließend wird die Karte auf der offen liegenden, reversibel klebenden Seite befestigt.

Nach dem Versand lässt sich die Karte leicht und ohne Beschädigungen bzw. Rückstände ablösen.

Merkmale:

- Leichte Ablösbarkeit, keine Beschädigung der Karte
- Hohe Verklebungssicherheit auf allen Kartenoberflächen und Materialien
- Karten lassen sich rückstandsfrei wieder ablösen
- Maschinell können bis zu 8.000 Etiketten/ Std. appliziert werden.
- Exzellente Schneid- und Verspendungseigenschaften
- Hohe Verarbeitungs- und Prozesssicherheit

Hauptanwendungen

Versand von Kunststoffkarten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------|
| • Klebkraft auf Stahl (wiederablösbare Seite) | 0,3 N/cm | • Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| • Trägermaterial | PETP | • Klebkraft auf Stahl (permanente Seite) | 4 N/cm |
| • Farbe | transparent | • Art der Abdeckung | Trennpapier |

Eigenschaften

- Rückstandsfrei entfernbar Ja

Weitere Informationen

PV3: 37mm x 200m, Dicke: 95µm

PV4: 37mm x 170m, Dicke: 120µm

tesa® 62012

Produkt Information



Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=62012>