

## Produkt Information

### PET-Vliesklebeband

Dickes, flauschiges PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

- Sehr gute Geräuschkämpfung
- Hoch abriebfest
- Handeinreißbar
- Halogenfrei
- Farbe: Schwarz

### Hauptanwendungen

- Kabelsatzwicklung von Kabelsätzen für den Fahrzeuginnenraum
- Klapper-, Vibrations- und Scheuerschutz

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technische Daten

• Trägermaterial	PET-Vlies	• Abriebfestigkeit (10mm Dorn)	Class D (acc. to LV312)
• Dicke	650 µm	• Abriebfestigkeit (5mm Dorn)	Class C (acc. to LV312)
• Klebmasse	kautschukbasiert	• Flammbeständigkeit als Verbundwerkstoff	Class B (acc. to LV312)
• Reißdehnung	50 %	• Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm)	12 N/roll (30 m/min)
• Reißkraft	30 N/cm	• Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm)	12 N/roll (30 m/min)
• Temperaturbeständigkeit MIN	-40 °C	• Geräuschkämpfung (Dezibel)	Class D (acc. to LV312)
• Temperaturbeständigkeit (3000h)	105 °C		

#### Klebkraft auf

- Stahl 3,0 N/cm

#### Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312

# tesa® 51616

## Produkt Information



### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=51616>