



tesafilm® 4204 PVC



Produkt Information

Farbiges Folienpackband

Produktbeschreibung

tesa® 4204 basiert auf einem stabilen PVC-Träger, der mit einer Naturkautschukklebmasse beschichtet ist. Die Naturkautschukklebmasse bietet hervorragende Hafteigenschaften auf unterschiedlichen sowohl polaren und auch nichtpolaren Oberflächen. Die Klebmasse zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft und eine hohe Anfangshaftung aus und benötigt bis zum Erreichen der endgültigen Klebkraft nur eine kurze Zeit. Handhabung und Anwendung sind komfortabel, denn tesa® 4204 kann auf allen gängigen Tisch-Abrollern verwendet werden und lässt sich nach Gebrauch rückstandsfrei entfernen. Das Klebeband ist in mehreren verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich daher ideal zur Farbcodierung oder Markierung.

Anwendung

- tesa® 4204 ist ideal zum Verschließen kleinerer Objekte wie Kisten oder Dosen.
- Das Dichtungsband wird häufig in Bäckereien oder Blumenläden zum Verschließen kleiner Tüten oder zum Einwickeln von Blumensträußen verwendet.
- Das Band eignet sich ideal für kleine Verpackungen, zum Bündeln und Verschließen.
- Da das Band in verschiedenen hellen Farben verfügbar ist, kann es zur Markierung oder Farbcodierung verwendet werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 59 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 75 % | • Reißkraft | 50 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|



tesafilm® 4204

PVC

Produkt Information

Weitere Informationen

tesa 4204 PV0 ist auch in den Farben Weiß, Transparent und Havanna erhältlich. Die technischen Daten der Artikel in Weiß, Transparent und Havanna weichen von dieser Produktinformation ab.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04204>